



Consultation N°035 /2026

LA DIRECTION RÉGIONALE DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE DE KEF SE PROPOSE
D'ACHETER ET POSER CE QUI SUIT :

Designation et caractéristique	Quantité	PU.HT	PT.HT	TVA%
Ensemble De Bureau Type Haut Magistrat (selon la fiche spécifications technique joint au texte de consultation)	03			
Ensemble De Bureau Type Magistrat (selon la fiche spécifications technique joint au texte de consultation)	03			
Une Table De Bureau Pour Greffier (Agent) (selon la fiche spécifications technique joint au texte de consultation)	06			
Une Table de Bureau d'ACCUEIL (COMPTOIR) avec Rehausse (selon la fiche spécifications technique joint au texte de consultation)	02			
Armoire En Bois Type Haut (selon la fiche spécifications technique joint au texte de consultation)	10			
Fauteuil Roulant Tournant Avec Accoudoirs(Agent) (selon la fiche spécifications technique joint au texte de consultation)	10			
Porte Manteaux (selon la fiche spécifications technique joint au texte de consultation)	06			

Banquette D'attente 03 Places (selon la fiche spécifications technique joint au texte de consultation)	04			
PANNEAU D'AFFICHAGE (selon la fiche spécifications technique joint au texte de consultation)	02			
Armoire Métallique selon la fiche spécifications technique joint au texte de consultation)	01			
Chariot Mobile Pour Dossiers Suspendus (Desserte Mobile De Bureau) selon la fiche spécifications technique joint au texte de consultation)	01			
Total HT				
TOTAL TVA%				
TOTAL T.T.C				

Date limite : 16/11/2026.

Validité de l'offre :60 jours

Vous avez un code fiscal, indiquez-le.....

Vous avez un code RNE, indiquez-le.....

 **Prospectus en couleur indispensable.**

 **Extrait du registre national des entreprises indispensable.**

Délai de livraison à compter de la réception du bon de commande : **15 jours**

Pour participer à la consultation, il suffit de remplir le présent document et le retourner sous pli fermé avec la mention « **NE PAS OUVRIR CONSULTATION N°35/ 2026** » à l'adresse suivante : **La Direction régionale Du Ministère De La Justice De Kef Cité Eddir El Kef 7100.**

NB :

*Les plis doivent être parvenir par voie postale, par rapide poste ou déposées directement au bureau d'ordre de la direction régionale du Ministère de La

Justice de Kef

Administration
Cachet et date

Fournisseur
signature et cachet

Les Caractéristiques Techniques Minimales Exigées
Consultation N°035 /2026

<i>FICHE SPECIFICATIONS TECHNIQUES</i>	<i>LOT N°01 : ENSEMBLE DE BUREAU TYPE HAUT MAGISTRAT (Quantité=03) Prospectus En Couleurs Obligatoires</i>
Il s'agit d'une table de bureau de Directeur Général de style moderne, qui sert aussi bien à l'accueil qu'au travail bureautique ordinaire. Le bureau est composé d'un élément principal avec cache jambes, d'un retour indépendant à la table, un caisson roulant à 03 tiroirs dont un fermant à clé. <u>Accessories :</u> ✚ Table basse 80 cm*60 cm avec dessus en verre clair de 6 mm d'épaisseur/ hauteur de la surface de travail ≥ 40. ✚ Fauteuil présidentiel tournant roulant et basculant avec accoudoir. Piètement à 05 branches assises réglable en hauteur. Assise et dossier en mousse injecté rembourrés similicuir. ✚ Quatre (04) fauteuils fixe de dossier haut utilisés pour les visiteurs avec accoudoir similicuir. ✚ Bibliothèque de Rangement de Direction à 3 Éléments (Partie Haute Vitrée / Partie Basse Pleine avec Fermeture à Clé) L=270cm/H=210cm/P=45cm ✚ Deux Elément de rangement bas à deux (02) portes fermant à clé et au minimum (03) tiroirs stratifié (180 cm*45 cm*85 cm). ✚ Un (01) Porte Manteau utilisé dans l'espace bureau et comportant 08 patères minimum / Patères larges ne déformant pas les vêtements / Porte-parapluies avec bac égouttoir amovible et étanche. (Hauteur minimal = 180cm). <i>N.B : Tous Les Accessoires Doivent Être En Harmonie Avec Le Bureau Type Haut Magistrat.</i>	

Dimensions Fonctionnelles De La Table Du Bureau :

Plateau principal :

- Largeur du plateau = 210 cm
- ✚ Profondeur du plateau = 110 cm au minimum.
- ✚ Hauteur de la surface de travail ≥ 78 cm
- ✚ Epaisseur plateaux = 3,5cm à 5 cm
- ✚ Une glace de bureau clair de 6 mm d'épaisseur.

Plateau secondaire « Retour » :

- Profondeur plateau = 70 cm $\pm$ 10 cm
- Hauteur de la surface de travail entre 60 cm et 78 cm.
- Largeur du retour 150 cm au minimum.
- Avec un support clavier coulissant.
- Le plan de travail doit comporter une réservation, passe câble et cache en plastique.
- Le retour prévoit un emplacement en bas pour l'unité centrale.

Plateaux

Matériaux :

- ✚ Le plateau principal doit être en panneaux de fibres (MDF) avec bords arrondis (post formé ou légèrement arrondi).

Finition des plateaux :

- ✚ Les plateaux MDF doivent être revêtus de PVC d'aspect mats (couleur et texture ne reflétant pas la lumière et assurant le confort des yeux) et présentant une bonne solidité mécanique.
- ✚ La face cachée des plateaux doit être revêtue (contrebalancée).

Structure

Matériaux :

- ✚ Cache jambes en MDF.
- ✚ Piétements : soit structure en profils métallique avec remplissage inséré dans un profil métallique en panneau stratifié ou en MDF alimente de cadre en bois massif ou métallique ou tube chromé.
- ✚ Vérins de réglages embouts plastique, au niveau des piétements.
- ✚ La structure du bureau doit présenter une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate par rapport aux contraintes (verticales et horizontales) soutenues lors d'une utilisation normale du bureau.
- ✚ La conception structurelle du bureau doit répondre aux exigences minimales de sécurité (absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement ; ...). Tous les éléments de la structure doivent être exempts d'angles et d'arêtes tranchantes, de zones de coincement, d'écrasement et de cisaillement.

Finition de la structure :

- ✚ La finition de la structure (en panneaux et / ou en profilés métalliques) des éléments d'assemblage et des dispositifs de réglages doit assurer une bonne résistance à la rayure, à l'abrasion et à la corrosion :

Peinture électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage ; etc...

N.B :

-  ***L'ensemble doit être assorti.***
-  ***L'échantillon n'est pas exigé.***
-  ***Couleur aux choix de l'administration.***

**FICHE SPECIFICATIONS
TECHNIQUES**

**LOT N°02 : ENSEMBLE DE BUREAU
TYPE MAGISTRAT (Quantité=03)
Prospectus En Couleurs Obligatoires**

Il s'agit d'une table de bureau style moderne, qui sert aussi bien à l'accueil qu'au travail bureautique ordinaire.

Le bureau est composé d'un élément principal avec cache jambes, d'un retour indépendant à la table, un caisson roulant à 03 tiroirs dont un fermant à clé.

Accessoires :

-  Table basse 80 cm*60 cm / hauteur de la surface de travail ≥ 40 cm.
-  Fauteuil dossier haut tournant roulant et basculant avec accoudoir. Piètement à 05 branches assise réglable en hauteur. Assise et dossier en mousse injecté rembourrés similicuir.
-  Deux (02) demi- fauteuil fixe utilisés pour les visiteurs avec accoudoir similicuir.
-  Trois (03) Eléments de rangement medium haut vitré et bas à 2 portes avec poignées fermant à clés (dim.= 90*42*165H) ± 5 cm.
-  Un (01) élément bas avec deux (02) portes fermant à clé (dim.=90*45*90H) ± 5 cm.
-  Un (01) Porte Manteau utilisé dans l'espace bureau et comportant 06 patères minimum (Hauteur minimale = 160cm).

N.B : *Tous Les Accessoires Doivent Être En Harmonie Avec Le Bureau Type Magistrat.*

Dimensions Fonctionnelles De La Table Du Bureau :

Plateau principal :

- Largeur du plateau =180 cm
-  Profondeur du plateau = 110 cm au minimum.
-  Hauteur de la surface de travail ≥ 78 cm
-  Epaisseur plateaux = 3,5cm à 5 cm

Plateau secondaire « Retour » :

- Profondeur plateau = 70 cm ± 10 cm
- Hauteur de la surface de travail entre 60 cm et 78 cm.
- Largeur du retour 150 cm au minimum.
- Le plan de travail doit comporter une réservation, passe câble et cache en plastique.
- Le retour prévoit un emplacement en bas pour l'unité centrale.

Plateaux

Matériaux :

- Le plateau principal doit être en panneaux de fibres (MDF) avec bords arrondis (post formé ou légèrement arrondi).

Finition des plateaux :

- Les plateaux MDF doivent être revêtus de PVC d'aspect mats (couleur et texture ne reflétant pas la lumière et assurant le confort des yeux) et présentant une bonne solidité mécanique.
- La face cachée des plateaux doit être revêtue (contrebalancée).

Structure

Matériaux :

- Cache jambes en MDF.
- Piétements : soit structure en profils métallique avec remplissage inséré dans un profil métallique en panneau stratifié ou en MDF alimente de cadre en bois massif ou métallique ou tube chromé.
- Vérins de réglages embouts plastique, au niveau des piétements.
- La structure du bureau doit présenter une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate par rapport aux contraintes (verticales et horizontales) soutenues lors d'une utilisation normale du bureau.
- La conception structurelle du bureau doit répondre aux exigences minimales de sécurité (absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement ; ...). Tous les éléments de la structure doivent être exempts d'angles et d'arêtes tranchantes, de zones de coincement, d'écrasement et de cisaillement.

Finition de la structure :

- La finition de la structure (en panneaux et / ou en profilés métalliques) des éléments d'assemblage et des dispositifs de réglages doit assurer une bonne résistance à la rayure, à l'abrasion et à la corrosion :

Peinture électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage ; etc....

N.B :

 ***L'ensemble doit être assorti.***

 ***L'échantillon n'est pas exigé.***

 ***Couleur aux choix de l'administration.***

FICHE SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LOT N°03 : UNE TABLE DE BUREAU POUR GREFFIER (AGENT) (Quantité=06) Prospectus En Couleurs Obligatoires

Il s'agit d'une table de bureau pour greffier (agent) style moderne, qui sert au travail bureautique ordinaire. Aussi bien à l'accueil qu'au travail bureautique ordinaire.

Le bureau est composé d'un élément principal avec cache jambes et passe câble, un caisson fixe à 03 tiroirs dont un fermant à clé, et un support roulant pour une unité centrale d'ordinateur.

Dimensions Fonctionnelles

Plateau principal :

- Largeur du plateau minimale = 150 cm $\pm$ 1 cm.
- Profondeur du plateau = 80 cm $\pm$ 1 cm.
- Hauteur de la surface de travail = 75cm $\pm$ 3 cm.
- Epaisseur plateaux = 2,5 cm à 3 cm.
- Le plan de travail doit comporter une réservation, passe câble et cache en plastique.

Plateaux

Matériaux :

- Le plateau principal doit être en panneaux de fibres (MDF) ou en bois massif avec bords arrondis (post formé ou légèrement arrondi)

Finition des plateaux :

- Les plateaux MDF doivent être revêtus de PVC d'aspect mat (couleur et texture ne reflétant pas la lumière et assurant le confort des yeux) et présentant une bonne solidité mécanique.
- La face cachée des plateaux doit être revêtue (contrebalancée).

Structure

Matériaux :

- Piétements et élément cache jambes en panneaux dérivés du bois ou en profilés métalliques.
- Vérins de réglages et / ou embouts plastique, au niveau des piétements.
- La structure du bureau en panneaux dérivés du bois ou en profilés métalliques munie d'une traverse toute au long de la structure pour assurer une bonne stabilité du bloc tiroir.
- La structure du bureau doit présenter une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate par rapport aux contraintes (verticales et horizontales) soutenues lors d'une utilisation normale du bureau.

- La conception structurelle du bureau doit répondre aux exigences minimales de sécurité (absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement ; ...). Tous les éléments de la structure doivent être exempts d'angles et d'arêtes tranchantes, de zones de coincement, d'écrasement et de cisaillement.
- Le caisson est constitué de 03 tiroirs fixe dont un fermant à clé. Tiroirs avec coulisses, système de retour automatique et dispositif d'arrêt assurant un fonctionnement confortable en toute sécurité.

Finition de la structure :

- La finition de la structure (en panneaux et / ou en profilés métalliques) du caisson, du support roulant pour unité centrale d'ordinateur, des éléments d'assemblage et des dispositifs de réglages doit assurer une bonne résistance à la rayure, à l'abrasion et à la corrosion :
 - Peinture électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage ; etc.....
 - Panneaux stratifiés ou Surfacés Mèlaminés-PPSM.

N.B.:

- + ***L'échantillon n'est pas exigé.***
- + ***Prospectus en couleurs obligatoires.***
- + ***Couleur aux choix de l'administration.***

FICHE SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LOT N°04 : TABLE DE BUREAU D'ACCUEIL (COMPTOIR) AVEC REHAUSSE (Quantité=02) PROSPECTUS EN COULEURS OBLIGATOIRES

- + Il s'agit d'une table de bureau d'agent, qui sert au travail bureautique ordinaire et de réception.
- + Le bureau est composé d'un élément principal et de 02 tiroirs fermant à clé.

Dimensions Fonctionnelles

- + Hauteur de surface de travail = 720 ± 20 mm
- + Largeur du plateau = 1700 ± 20 mm
- + Profondeur du plateau = 900 ± 20 mm
- + Epaisseur plateau minimale ≥ 19 mm

Plateaux

Matériaux :

- Le plateau principal de travail doit être en panneaux de fibres (MDF) stratifié avec couvre chant en PVC de 3 mm au minimum.
- Menu d'une rehausse de 300 mm de hauteur étalé sur toute la longueur de bureau.

Finition des plateaux :

- Les plateaux MDF doivent être revêtus de PVC d'aspect mat (couleur et texture ne reflétant pas la lumière et assurant le confort des yeux) et présentant une bonne solidité mécanique.
- La face cachée des plateaux doit être revêtue (contrebalancée).
- Chant droit antichocs de 3 mm.
- Plateau en particules mélaminées.

- Densité du bois > 700 kg/m³.
- Revêtement anti-trace et anti-rayure.

Structure

Matériaux :

- Piétements métalliques.
- La structure du bureau en panneaux de fibres (MDF) stratifié menué d'une traverse toute au long de la structure pour assurer une bonne stabilité du bloc tiroir.
- La structure du bureau doit présenter une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate par rapport aux contraintes (verticales et horizontales) soutenues lors d'une utilisation normale du bureau.
- La conception structurelle du bureau doit répondre aux exigences minimales de sécurité (absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement ; ...). Tous les éléments de la structure doivent être exempts d'angles et d'arêtes tranchantes, de zones de coincement, d'écrasement et de cisaillement.
- Le caisson est constitué de 02 tiroirs fixes fermant à clé. Tiroirs avec coulisses, système de retour automatique et dispositif d'arrêt assurant un fonctionnement confortable en toute sécurité.

Finition de la structure :

- La finition de la structure (en métallique) du caisson, des éléments d'assemblage et des dispositifs de réglages doit assurer une bonne résistance à la rayure, à l'abrasion et à la corrosion.
 - Peinture électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage ; etc.....
 - Panneaux stratifiés ou Surfacés Mélaminés-PPSM.

N.B :

- ✚ *L'échantillon n'est pas exigé.*
- ✚ *Prospectus en couleurs obligatoires.*
- ✚ *Couleur aux choix de l'administration.*

FICHE SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LOT N°05: ARMOIRE EN BOIS TYPE HAUT (Quantité=10) Prospectus En Couleurs Obligatoires

Il s'agit d'un meuble de rangement et de stockage de documents, composé de deux compartiments séparés en milieu. L'armoire se compose de 5 étagères dont 2 sont fixes (5 niches dans chaque comportement).

Dimensions Fonctionnelles

- ✚ Dimensions minimales
- ✚ Largeur minimale = 100 cm
- ✚ Profondeur = 50 ± 5 cm
- ✚ Hauteur minimale = 180 cm
- ✚ Epaisseur des portes et de la structure >= 1,9 cm

Structure :

Matériaux :

- La structure du meuble est réalisée en panneaux de dérivés de bois
- L'ensemble doit être suffisamment stable et rigide. L'assemblage de la structure doit être assuré par des vis de rappel métallique. Tous les éléments doivent être exempts d'angles et d'arêtes tranchantes, de zones de coincement, d'écrasement et de cisaillement.
- Les étagères sont réglables en hauteur. Elles sont réalisées en panneaux dérivés de bois et présentant une bonne stabilité et une parfaite résistance mécanique (résistance à la flexion)
- Les doubles portes battantes en panneaux de dérivés de bois, équipées de charnières apparents, réglables en toute sécurité.
- Piètements en profilés métalliques
- Embouts plastique au niveau des piètements
- La structure du meuble doit présenter une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate par rapport aux contraintes (verticales et horizontales) soutenues lors d'une utilisation normale.

Finition de la structure :

- La finition de la structure (en panneaux ou en profilés métalliques), des éléments d'assemblage et des dispositifs de réglages doit assurer une bonne résistance à la rayure, à l'abrasion et à la corrosion (*Peinture électrostatique –poudre Epoxy-, chromage ; Panneaux stratifiés ou Surfacés Mèlaminés –PPSM*)
 - Le revêtement des éléments en panneaux à base de bois (Etagères, Parois ; Portes, ...) doit être assuré pour les deux faces (ou contrebalancé). Les Chants et les faces doivent être exempts d'éclats et/ou de décollement.

N.B :

 ***L'échantillon n'est pas exigé.***

 ***Prospectus en couleurs obligatoires.***

 ***Couleur aux choix de l'administration.***

FICHE SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LOT N°06 : FAUTEUIL ROULANT TOURNANT AVEC ACCOUDOIRS(AGENT) (Quantité=15) Prospectus En Couleurs Obligatoires

Il s'agit d'un siège de travail de bureau pour greffier (agent), constitué d'une assise avec dispositif de réglage de l'inclinaison, d'un dossier avec dispositif de réglage de l'inclinaison, de deux accoudoirs et d'un piètement central avec cinq (05) roulettes pivotantes et avec accoudoirs.

Dimensions Fonctionnelles

<u>Assise : réglable en hauteur</u> - Hauteur = de 42 cm à 51 cm. - Profondeur minimale = 38 cm. - Largeur minimale = 40 cm. - Le réglage en hauteur avec vérin à gaz.	<u>Dossier :</u> - A contact permanent avec le dos - Réglable en hauteur et en inclinaison - Hauteur minimale du dossier = 50cm - Inclinaison minimale = 15° - Largeur minimale = 36 cm <u>Piètement :</u> - Piètement central : tournant sur 05 roulettes pivotantes. - Longueur maximale des branches de piètement = 41,5 cm.
---	--

Structure :

Matériaux : (en profilé métallique et/ ou autre matériau) :

- La structure doit être stable en utilisation normale, résistante et durable.
- Le siège ne doit pas présenter des angles et des arêtes tranchantes, des zones de coincement, d'écrasement et de cisaillement.
- Les dispositifs de réglages et les parties mobiles ne doivent pas engendrer un fonctionnement ou un déclenchement non intentionnel.
- L'utilisation ordinaire du siège ne doit pas engendrer de grincements ou de bruits anormaux.

Finition de la structure :

- La finition de la structure (métallique et / ou autre matériau), les éléments d'assemblage et les dispositifs de réglages doivent assurer une bonne résistance à la rayure, à l'abrasion et à la corrosion.
- Système basculant sur ce fauteuil chaise de bureau.

Rembourrage et revêtement :

Matériaux :

- Le rembourrage de l'assise et du dossier doit être en matériaux alvéolaires souples permettant un usage confortable et durable (Résistance A La Compression Déf ≤ 10% ; Résistance A La L'indentation Déf ≤ 5%).

Revêtement :

- L'habillage doit être résistant aux frottements et aux déchirements. Aussi, il doit être facile à dépoussiérer et à nettoyer (détachable), ceci sans détérioration ou modification d'aspect.
- Habillage en similicuir de couleur foncée.

N.B. :

- L'échantillon n'est pas exigé.*
- Prospectus en couleurs obligatoires.*
- Couleur aux choix de l'administration.*

FICHE SPECIFICATIONS TECHNIQUES	LOT N°07 : PORTE MANTEAUX (Quantité=06) Prospectus En Couleurs Obligatoires
Il s'agit d'un porte manteau, utilisé dans l'espace bureau et comportant de 04 à 06 patères. <u>Dimensions Fonctionnelles :</u>  Hauteur minimale = 160 cm <u>Structure</u> Matériaux : ▪ Porte manteau chromé. ▪ Tous les éléments de la structure doivent être exempts d'angles et d'arrêtes tranchantes, de zones de coincement, d'écrasement et de cisaillement. ▪ La structure et le piétement du portemanteau doivent assurer une bonne stabilité. Finition de la structure : ▪ La finition de la structure (en panneaux ou en profilés métalliques), des éléments d'assemblage et des dispositifs de réglages, doit assurer une bonne résistance à la rayure, à l'abrasion et à la corrosion : <i>Peinture électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage ; etc.</i> <u>N.B.:</u>  L'échantillon n'est pas exigé.  Prospectus en couleurs obligatoires.  Couleur aux choix de l'administration.	

FICHE SPECIFICATIONS TECHNIQUES	LOT N°08: BANQUETTE D'ATTENTE 03 PLACES (Quantité=04) Prospectus En Couleurs Obligatoires		
Il s'agit de sièges en rangée (03 places) avec accotoirs, destinés pour les salles d'attente, constitués de trois (03) éléments (assise/ dossier) et fixés sur une seule structure (support et piétements) et placé en banquette. Espace entre les assises est de 150mm. <u>Dimensions Fonctionnelles :</u> <table border="1" data-bbox="60 1666 1420 1841"> <tr> <td data-bbox="60 1666 740 1841"> Assise (fixe) : ❖ Hauteur ≥ 40cm. ❖ Profondeur minimale = 40cm. ❖ Largeur minimale = 40cm. </td><td data-bbox="740 1666 1420 1841"> Dossier (fixe) : ❖ A contact permanent avec l'assise. ❖ Inclinaison du dossier : 15°. ❖ Largeur minimale du dossier = 36cm </td></tr> </table> <u>Structure :</u> Matériaux : (en profilé métallique) : ▪ La structure en profilé métallique doit présenter une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate vis-à-vis des contraintes soutenues lors d'une utilisation normale. ▪ Les piétements doivent être en tube rond Ø 5cm ou tube rectangulaire 8cm/4 munies de vérins de réglage.		Assise (fixe) : ❖ Hauteur ≥ 40cm. ❖ Profondeur minimale = 40cm. ❖ Largeur minimale = 40cm.	Dossier (fixe) : ❖ A contact permanent avec l'assise. ❖ Inclinaison du dossier : 15°. ❖ Largeur minimale du dossier = 36cm
Assise (fixe) : ❖ Hauteur ≥ 40cm. ❖ Profondeur minimale = 40cm. ❖ Largeur minimale = 40cm.	Dossier (fixe) : ❖ A contact permanent avec l'assise. ❖ Inclinaison du dossier : 15°. ❖ Largeur minimale du dossier = 36cm		

- La conception structurelle du siège en rangées doit répondre aux exigences minimales de sécurité (absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments fonctionnels ; pas de risque de basculement).
- L'utilisation ordinaire du siège ne doit pas engendrer de grincements ou de bruits anormaux.
- Tous les éléments de la structure doivent être exempts d'angles et d'arêtes tranchantes, de zones de coincement, d'écrasement et de cisaillement.
- Les extrémités doivent être munies d'embouts présentant une bonne résistance à l'usure correspondant à un usage normal.
- **Finition de la structure :**
- La finition de la structure (en profilés métallique), les éléments d'assemblage et les dispositifs de réglages doivent assurer une bonne résistance à la rayure, à l'abrasion et à la corrosion. (Peinture électrostatique (poudre Epoxy) ; chromage ; etc.....)

Assise / Dossier :

Matériaux :

- L'assise et le dossier doivent être en panneaux à base de bois, multiples, galbé à chaud et présentant une bonne résistance mécanique ; (les angles doivent être arrondis, adoucis et exempts de bavures...).
- L'assemblage, de l'assise et de dossier, à la structure de la chaise doit être rigide et exempt de jeux.

Finition :

- L'assise / dossier en plaques de stratifiés (épaisseur 6/10, collées à chaud sous pression) doivent présenter une bonne solidité mécanique, une bonne résistance à la rayure, à l'abrasion et décollement.
- Pour les éléments en stratifiés, la face cachée doit être revêtue (contrebalancée).
- Les chants et les faces doivent être exemptes d'éclats et / ou de décollement, d'angles et d'arêtes tranchantes (léger arrondi).

N.B :

- ✚ ***L'échantillon n'est pas exigé.***
- ✚ ***Prospectus en couleurs obligatoires.***
- ✚ ***Couleur aux choix de l'administration.***

FICHE SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LOT N°09: PANNEAU D'AFFICHAGE

(Quantité=02)

Prospectus En Couleurs Obligatoires

Il s'agit d'un tableau d'affichage vitré à fixer, à portes battantes et ferment à clé.

Dimensions Fonctionnelles :

- ✚ Hauteur= 75 ± 5cm
- ✚ Largeur = 150 cm

Structure :

Matériaux :

- La structure en profilé d'aluminium ou autre matériau présentant une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate vis-à-vis des contraintes soutenues lors d'une utilisation normale.
- Les deux portes, en verre SECURIT d'épaisseur minimale 6 mm, prévoir un système de fermeture à clé adéquat à la vitre.
- Le fond est contre-plaqué d'épaisseur minimale 9 mm et revêtu en liège d'épaisseur 3 mm.
- La conception structurelle du tableau d'affichage doit répondre aux exigences minimales de sécurité (absence de jeu au niveau des assemblages rigides, pas de déformation des éléments fonctionnels).
- Tous les éléments doivent être exempts d'angles et d'arêtes tranchantes, de zones de coincement, d'écrasement et de cisaillement.
- Les extrémités doivent être munies d'embouts présentant une bonne résistance à l'usure correspondant à un usage normal.

Finition de la structure:

- La finition de la structure (en aluminium anodisé ou laqué), des éléments d'assemblage doit assurer une bonne résistance à la rayure, à l'abrasion et à la corrosion.
- *Le collage du liège au contre plaqué doit résister aux changements climatiques.*

N.B :

 ***L'échantillon n'est pas exigé.***

 ***Prospectus en couleurs obligatoires.***

 ***Couleur aux choix de l'administration***

FICHE SPECIFICATIONS TECHNIQUES

**LOT N°10: CHARIOT MOBILE POUR
DOSSIERS SUSPENDUS (DESSERTE
MOBILE DE BUREAU) (Quantité=01)
Prospectus En Couleurs Obligatoires**

1. Description Générale :

Mobilier de rangement mobile conçu pour le classement, l'archivage de proximité et le transport sécurisé des dossiers administratifs en cours de traitement au sein du bureau de direction.

2. Specifications Techniques :

❖ Dimensions indicative :

- ✓ **Hauteur** : 70 cm à 75 cm (ajustée à la hauteur standard d'un plan de travail).
- ✓ **Largeur** : 60 cm à 80 cm.
- ✓ **Profondeur** : 45 cm à 50 cm.

❖ Structure et Matériaux :

Structure robuste en tôle d'acier de premier choix, traitée anticorrosion et revêtue d'une peinture époxy cuite au four, résistante aux rayures et aux chocs (ou finition panneaux de bois MDF haute densité assortie au bureau principal).

❖ Configuration et Rangement :

- ✓ **Partie supérieure** : Plateau supérieur plein pouvant servir de plan de dépose ou de support pour équipement léger (imprimante compacte, scanner de bureau, etc.).
- ✓ **Capacité de classement** : Deux (02) niveaux de rangement équipés de rails métalliques fixes conçus pour recevoir des dossiers suspendus au format A4 / Entraxe standard (330 mm).

❖ Mobilité et Sécurité :

- ✓ Équipé de **quatre (04) roulettes multidirectionnelles** pivotantes à 360°,

bandage caoutchouc ou polyuréthane anti-trace et silencieux.

- ✓ **Système de freinage** : Au moins deux (02) roulettes munies de freins de blocage pour garantir une parfaite stabilité à l'arrêt.

❖ **Finition et Garantie :**

Coins et arêtes adoucis pour éviter tout risque de blessure ou de détérioration des murs.

N.B. :

✚ *L'échantillon n'est pas exigé.*

✚ *Prospectus en couleurs obligatoires.*

✚ *Couleur aux choix de l'administration*

Lu Et Approuve

Fait à le

Signature Et Cachet Du Soumissionnaire