

جدول الخصائص الفنية

ملحق عدد 1

Article	Spécifications minimales demandées		Uté	Qté	Spécifications proposées	Remarques
<u>Ensemble de bureau magistrat</u>	Table de bureau magistrat		U	**		
	<u>Dimension principal :</u> • longueur du plateau min = 180 cm. • Profondeur du plateau min = 90 cm. • Hauteur du surface = 80±20cm. Epaisseur min = 30 à 35mm					
	<u>Plateaux</u> <u>Matériaux</u> - Le plateau principal doit être en panneaux de fibres(MDF) ou en bois massif avec bords arrondis (post formé ou légèrement arrondi). <u>Finition des plateaux :</u> - Les plateaux en MDF doivent être de PVC d’aspect mat (couleur et texture ne reflétant pas la lumière et assurant le confort des yeux) et présentant une bonne solidité mécanique. - La face cachée des plateaux doit être revêtue (contrebalancée). <u>Structure</u> <u>Matériaux</u>	- La conception structurelle du bureau doit répondre aux exigences minimales de sécurité (absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments fonctionnels ; pas de risque de basculant..).Tous les éléments de la structure doivent être exempts d’angles et d’arrêtes tranchantes, de zones de coincement, d’écrasement et de cisaillement. - Le caisson est constitué de 03 tiroirs fermant à clé. Tiroirs avec coulisses, système de retour automatique et dispositif				

	- Piétements et élément cache jambes en panneaux dérivés du bois et/ou en profilés métalliques. - Vérins de réglages et/ou embouts plastique, au niveau des piétements. - La structure du bureau doit présenter une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate par rapport aux contraintes (verticales et horizontales) soutenues lors d'une utilisation normale du bureau.	d'arrêt assurant un fonctionnement confortable en toute sécurité. Finition de la structure : - La finition de la structure (en panneaux et/ou en profilés métalliques) du caisson, des éléments d'assemblage et des dispositifs de réglages doit assurer une bonne résistance à la rayure, à l'abrasion et à la corrosion : peinture électrostatique (poudre Epoxy)				
	<u>Retour de bureau composé de deux portes et de 4 tiroirs avec serrure</u>		U	**		
	<u>Dimension :</u> • Longueur min = 110 cm. • Largeur min = 60cm. • Hauteur = 70cm. • Epaisseur min = 30mm <u>Matériaux :</u> en bois ou en MDF <u>Finition :</u> bonne finition	<u>Support :</u> 2 panneaux en bois ou MDF Avec finition de revêtement • Epaisseur min ≥ 25mm • Fixe et les pieds avec patin insonorisant				
	<u>Fauteuil magistral</u>		U	**		
	<u>Assise :</u> • Réglable en hauteur. • Hauteur de 420 à 510mm. • Profondeur min = 400mm. • Largeur min = 500mm.	<u>Dossier :</u> • Dossier à contact permanent pivotant et réglable en inclinaison • Hauteur min = 600mm. • Inclinaison min = 15°. • Largeur min = 500mm.				
	<u>Accotoir :</u> • Longueur min = 400mm Espace entre les accotoirs min = 500mm • Accotoir en aluminium poli et tapissés en polyuréthane Espace entre les accotoirs min = 500mm	<u>Piétinement :</u> Piétinement centrale tournant Sur 05 roulettes pivotantes. -Longueur maximale des branches de piétement=300mm - des éléments d'assemblage doivent assurer une bonne résistance à la rayure, à				

	Les accotoirs doit être fixe avec le dossier et l'assise Structure Matériaux :(en profilé métallique ou autre matériaux): - La structure doit être stable en utilisation normale, résistante et durable. - Le siège ne doit pas présenter des angles et des arêtes tranchantes, des zones de coincement, d'écrasement et de cisaillement. - L'utilisation ordinaire du siège ne doit pas engendrée de grincements ou de bruits anormaux. Finition de la structure : - structure en tube acier Ø28x2mm+platine de fixation en acier épaisseur 5mm, finition chromée	l'abrasion et à la corrosion. Rembourrage et revêtement Matériaux : le rembourrage de l'assise et du dossier doit être en mousse injectée ou haute densité min=35kg/m³. Revêtement : - Habillage en similicuir, de couleur foncée. - L'habillage doit être résistant aux frottements et aux déchirements. aussi, il doit être facile à dépoussiérer et à nettoyer (détachable), ceci sans détérioration ou modification d'aspect.				
	Fauteuil de réception avec accotoirs IL est constitué d'une assise, d'un dossier et de deux accotoirs Assise : • Hauteur de 420 mm. • Profondeur min = 400mm. • Largeur min = 400mm	Dossier : • Hauteur min = 450mm. • Largeur min = 360mm • Inclinaison min = 15°.	U	**		
	Piétinement : Piétinement fixe sur support métal avec bonne finition Structure Matériaux :(en profilé métallique ou autre matériaux): - La structure doit être stable en utilisation normale, résistante et durable. - Le siège ne doit pas présenter des angles et des arêtes tranchantes, des zones de coincement, d'écrasement	Accotoir : • Longueur min = 400mm Espace entre les accotoirs min = 400mm et des éléments d'assemblage doivent assurer une bonne résistance à la rayure, à l'abrasion et à la corrosion. Rembourrage et revêtement Matériaux : le rembourrage de l'assise et du dossier doit être en mousse injectée ou haute				

	et de cisaillement. - L'utilisation ordinaire du siège ne doit pas engendrée de grincements ou de bruits anormaux. Finition de la structure : - La finition de la structure (métallique ou autre matériaux)	densité. Revêtement : - Habillage en similicuir, de couleur foncée. - L'habillage doit être résistant aux frottements et aux déchirements. aussi, il doit être facile à dépoussiérer et à nettoyer (détachable), ceci sans détérioration ou modification d'aspect.				
	<u>Elément de rangement haut et bas</u> IL s'agit d'un meuble de rangement et de stockage de documents, constitué de deux(02) parties. Chaque partie présente un double compartiment de rangement (à 02niveaux- avec une étagère réglable en hauteur).Le module supérieur se compose d'étagères réglable en hauteur et avec 2 portes vitrés. Le module bas se compose d'étagères réglables en hauteur et avec deux portes fermant à clés.		U	**		
	<u>Dimension principal :</u> • Largeur min = 1000±100 mm • Profondeur min = 470 ±50 mm Structure <u>Matériaux</u> - Le plateau principal doit être en panneaux de fibres (MDF) et bois massif. -L'ensemble doit être suffisamment stable, rigide et durable. Tous les éléments doit être exempts d'angles et d'arêtes tranchantes, de zones de coincement, d'écrasement et de cisaillement. - Les étagères sont réglables en hauteur. Elles sont réalisées en panneaux à base de bois et présentant une bonne stabilité et une parfaite résistance mécanique (résistance à la flexion).	- Vérins de réglages et/ou embouts plastique, au niveau des piétements. - La structure du meuble doit présenter une bonne stabilité et une solidité structurelles adéquate par rapport aux contraintes (verticales et horizontales) soutenues lors d'une utilisation normale. <u>Finition de la structure :</u> - La finition de la structure, des éléments d'assemblage et des dispositifs de réglages doit assurer une bonne résistance à la rayure, à l'abrasion et à la corrosion (Peinture électrostatique-poudre Epoxy) - Le revêtement des éléments				

	- Les doubles portes battantes en panneaux de fibres(MDF) ou en bois, équipées de charnières invisibles, réglables en toute sécurité.	(Etagères, Parois. Portes,...)doit être assuré pour les deux faces (ou contrebalancé).Les chants et les faces doivent être exempts d'éclats et/ou de décollement.				
	<u>Table basse</u> IL s'agit d'une table basse (rectangulaire) , ayant les deux extrémités en forme arrondie et peut être constituée par 1 ou plusieurs éléments. L'adéquation des dimensions du plateau (largeur et profondeur) doit permettre l'accueil des personnes de façon confortable et ergonomique. L'emplacement des jambes doit être prévu pour les utilisateurs sous la surface de travail.		U	**		
	Structure <u>Matériaux :</u> - Piétements en panneaux dérivés du bois et/ou en profilés métalliques. - Vérins de réglages et/ou embouts plastique, au niveau des piétements. - La structure de l'ensemble doit présenter une bonne stabilité et une solidité structurelles adéquate par rapport aux contraintes (verticales et horizontales) soutenues lors d'une utilisation normale de bureau. - La conception structurelle de la table de réception doit répondre aux exigences minimales de sécurité (absence de jeu au niveau des assemblages rigides ; pas de déformation des éléments fonctionnels ; pas de risque de basculant..).Tous les éléments de la structure doivent être exempts d'angles et d'arrêtes tranchantes, de zones de coincement, d'écrasement et de cisaillement.	- <u>Finition de la structure :</u> - La finition de la structure, des éléments d'assemblage et des dispositifs de réglages doit assurer une bonne résistance à la rayure, à l'abrasion et à la corrosion (Peinture électrostatique-poudre Epoxy) Aussi (panneaux stratifiés ou surfaces Mélaminés-PPSM Plateau <u>Matériaux</u> - Plateau en panneaux de fibres(MDF) ou en bois massif avec bord arrondi. <u>Finition de plateau :</u> - Les plateaux en MDF doivent être revêtus de PVC d'aspect mats et présentant une bonne solidité mécanique - La face cachée des plateaux doit être revêtue (contrebalancée).				

	<u>Porte manteaux</u> IL s'agit d'un porte manteau, utilisé dans l'espace bureau et comportant de 04 à 06 patères	U	**		
	<u>Dimensions fonctionnelles</u> Hauteur minimale = 1600mm				
	Structure <u>Matériaux :</u> - En inox. - Tous les éléments de la structure doivent être exempts d'angles et d'arêtes tranchantes, de zones de coincement, d'écrasement et de cisaillement. - La structure et le piétement du porte manteau doivent assurer une bonne stabilité. - <u>Finition de la structure</u> - La finition de la structure (en panneaux et /ou en profilés Métalliques), des éléments d'assemblage et des dispositifs de réglages, doit assurer une bonne résistance à la rayure, à l'abrasion et à la corrosion (Peinture électrostatique-poudre Epoxy)				
	<u>Table de réunion pour 6 personnes</u> Table de réunion de forme ovale de dimension 2m00 x 1 m 00, dessus en MDF épaisseur 25mm, revêtu en PVC, coté, structure de la table en panneau stratifié deux faces décors.	U	**		

<u>Bureau pour greffier</u>	<u>Plateau :</u> Plan de travail en panneau particule ep 19 mélaminé avec couvre chant PVC 2 mm. Un bloc de un tiroir fixé au plan de travail. Bloc tiroirs, cache jambe et cotes de bureau en panneau particule ep 16 mélaminé. <u>Structure métallique :</u> -La structure inférieure est en tube 30/15 avec piètement en tube 30*30. La structure est soudée électriquement. Les extrémités sont munies d'embouts adaptés à la structure avec quatre patins réglable. - Finition de la structure métallique : Peinture époxy <u>Dimensions :</u> -Largeur : 160cm -Profondeur : 70cm -Hauteur : 75cm	U	**		
<u>Banquette trois places</u>	Banquette 3 places robuste avec structure en métal noir assise rembourrés.				

<u>Armoire en bois à deux portes</u>	<u>Dimensions fonctionnelles:</u> -Longueur min = 1000mm - Profondeur min = 600±50mm - Hauteur = 1800mm - Epaisseur des portes et de la structure > =19mm <u>Structure Matériaux :</u> - Le dos des meubles de rangement en panneau MDF de 5mm deux faces mélaminées de couleur au choix du client logés dans des rainures de profondeur et de largeurs appropriées. - La structure du meuble est réalisée en panneaux de dérivés de bois. - L'ensemble doit être suffisamment stable et rigide, l'assemblage de la structure doit être assuré par des vis de rappel métallique. Tous les éléments doivent être exempts d'angles et d'arrêtes tranchantes, de zones de coincement, d'écrasement et de cisaillement. -Les étagères sont réglables en hauteur. Elles sont réalisées en panneaux dérivés de bois et présentant une bonne stabilité et une parfaite résistance mécanique (résistances à la flexion) Les doubles portes battantes en panneaux de dérivés de bois, équipées de charnières apparents, réglables en toute sécurité. - Piètements en profilés métalliques. - Embouts pastique au niveau des piétements. - La structure du meuble doit présenter une bonne stabilité et une solidité structurelle adéquate par rapport aux contraintes (verticales et horizontales) soutenues lors d'une utilisation normales. <u>Finition de la structure :</u> - La finition de la structure (en panneaux ou en profilés métalliques), des éléments d'assemblage et des dispositifs, de réglages doit assurer une bonne résistance à la rayure, à l'abrasion et à la corrosion (peinture électrostatique-poudre époxy chromage ; panneaux stratifiés ou surfacés mélaminés-ppsm) -Le revêtement des éléments en panneaux à base de bois (étagères, parois, portes..)doit être assuré pour les deux faces (ou contrebalancé). -Les chants et les faces doivent être exempts d'éclats et/ou de décollement.	<u>U</u>	<u>**</u>		
--	--	------------------------	-------------------------	--	--

ملاحظة: تقرر الإدارة اللون المطلوب بعد الاتفاق معها.